

ENTERTAINER L600

Kompletny aktywny system głośnikowy



DANE TECHNICZNE

Aktywny subwoofer SUB 05

- 15" głośnik niskotonowy dB Technologies o wysokiej efektywności
- Wzmacniacz klasy H o mocy 400 W RMS / 800 W szczytowej, zbudowany w oparciu o innowacyjną technologię MT
- Typ obudowy: pasmowo-przepustowa
- Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 129 dB
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 30 – 150 Hz
- Kierunkowość promieniowania dźwięków odbitych: dookólna
- Zintegrowana zwrotnica aktywna o częstotliwości odcięcia 100 Hz, pracująca w trybie mono lub stereo
- Ogranicznik dynamiki
- Wejście sygnału: 2 gniazda uniwersalne Neutrik® typu XLR / Jack
- Wyjście sygnału: 2 połączone równolegle gniazda typu XLR; 2 wyjścia górnoprzepustowe z gniazdami typu XLR
- Wymiary: 430x550x600 mm
- Waga: 27,0 kg



Aktywne zestawy satelitarne Basic 100

- Wysokiej mocy 10" głośnik niskotonowy
- 1" głośnik wysokotonowy o rozpraszaniu 90° x 60°
- Wzmacniacz Bi-Amp o mocy 70 + 20 W RMS
- Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 117 dB
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 70 – 20.000 Hz
- Wymiary: 312x550x280 mm
- Waga: 9,0 kg

Uwaga! Statywy do zestawów satelitarnych nie stanowią standardowego wyposażenia systemu.

System **Entertainer L600** to kombinacja dwudrożnych aktywnych zestawów głośnikowych i aktywnego subwoofera z obudową pasmowo-przepustową, tworząca 3-drożny aktywny system głośnikowy o łącznej mocy 580 W RMS.

Zestawy głośnikowe **Basic 100** wyposażono w 10" wysoko wydajny głośnik, niskotonowy, 1" głośnik wysokotonowy z tubą zapewniający rozpraszanie w zakresie 90° x 60° oraz w wysokiej klasy wzmacniacz Bi-Amp o mocy 70 W RMS dla sekcji niskotonowej i 20 W RMS dla sekcji wysokotonowej. Wielofunkcyjna obudowa wykonana z polipropylenu posiada zintegrowane standardowe uchwyty do przenoszenia typu M10 i 35 mm kryzę do mocowania statywu. Bogaty zestaw gniazd połączeniowych z regulatorem głośności oraz ogranicznik dynamiki z kontrolną diodą LED zapewniają wszechstronność zastosowań i bezpieczeństwo użytkowania.

Aktywny subwoofer **SUB 05** zawiera 15" głośnik niskotonowy w obudowie pasmowo-przepustowej i zamknięty w izolowanej komorze bardzo wydajny wzmacniacz klasy H o mocy 400 W RMS. Zintegrowana aktywna zwrotnica może pracować w trybie mono lub stereo, a rozbudowany zestaw gniazd połączeniowych powiększa uniwersalność **SUB 05**. Solidna obudowa z płyty Multiplex z drewna topoli zapewnia odpowiednią sztywność i trwałość, zaś wbudowany ogranicznik zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania.