

## K70

### Aktywny zestaw głośnikowy

#### DANE TECHNICZNE

- Zwarty 2-drożny aktywny zestaw głośnikowy
- 5" głośnik niskotonowy
- Głośnik wysokotonowy z kopułką tekstylną
- Moc wbudowanego wzmacniacza: 50 W RMS / 100 W szczytowa
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 100 – 16.000 Hz
- Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 101 dB
- Wejścia: kombinowane typu XLR / Jack z przełączaną czułością (mikrofonowe / liniowe); 2 wejścia z gniazdami typu RCA Cinch
- Regulacja głośności (nie dotyczy sygnału z wejść RCA)
- Ogranicznik dynamiki
- Wymiary: 170x270x185 mm
- Waga: 3,5 kg

#### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **SN120** - łącznik do statywu głośnikowego
- **SN130** - łącznik do statywu mikrofonowego
- **WB03** - wspornik do mocowania na ścianie
- **AK50** - uchwyt do przenoszenia



Seria **K** składa się z trzech modeli niewielkich aktywnych zestawów głośnikowych, o wszechstronnych zastosowaniach, zarówno do ruchomych jak i stałych instalacji nagłośnieniowych. Rozbudowany panel połączeniowy zawiera regulator głośności, wejścia z gniazdami typu XLR / Jack wraz z przełącznikiem czułości umożliwiającym podłączenie mikrofonu lub źródła sygnału liniowego, a także dodatkowe wejście z parą gniazd typu RCA Cinch o stałym poziomie sygnału, niezależnym od regulatora głośności. Pozwala to na łatwe stworzenie prostego i funkcjonalnego systemu bez konieczności stosowania miksera, poprzez podłączenie np. mikrofonu i odtwarzacza CD.

Jako wyposażenie opcjonalne dostępne są łączniki, wsporniki i uchwyty, zwiększające uniwersalność zestawów serii **K**.

Model **K70** wyposażono w 5-calowy głośnik niskotonowy oraz głośnik wysokotonowy z kopułką tekstylną. Wbudowany wzmacniacz ma moc 50 W RMS i posiada zintegrowany ogranicznik dynamiki, zwiększający niezawodność pracy zestawu.