

OPERA 201 PASSIVE

Pasywny zestaw głośnikowy

DANE TECHNICZNE

- 10" głośnik niskotonowy dB Technologies
- 1" głośnik wysokotonowy z tubą o rozpraszaniu 90° x 60°
- Impedancja: 8 Ohm
- Moc: 200 W RMS / 400 W szczytowa
- Zwrotnica: częstotliwość podziału 2,3 kHz; nachylenie zbocza 12 dB na oktawę
- Efektywność: 95 dB/1 W /1 m
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 68 – 18.000 Hz
- Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 121 dB
- Zabezpieczenie: termistorowe (PTC)
- Złącza: 2 gniazda typu Neutrik Speakon®
- Wielofunkcyjna obudowa z polipropylenu, ryglowane złącze do mocowania statywu
- Wymiary: 312x550x290 mm
- Waga: 8,6 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **WB04** - wspornik do mocowania na ścianie
- **TT02** - pokrowiec ochronny do przewożenia



Sukces aktywnych zestawów **OPERA** skłonił jej konstruktorów do opracowania nowej serii **OPERA PASSIVE**, zawierającej podobne konstrukcyjnie modele, o zbliżonej charakterystyce brzmienia, lecz pozbawione własnych wzmacniaczy. Pasywne zestawy głośnikowe w wielu przypadkach odznaczają się większą wszechstronnością niż zestawy aktywne, zwłaszcza gdy są stosowane w stałych instalacjach, gdzie korzystniejsze może być skupienie zasilania, źródeł sygnału i wzmacniaczy w jednym punkcie.

Wszystkie modele serii **OPERA PASSIVE** wyposażone są w wysokiej jakości gniazda połączeniowe Neutrik Speakon® oraz w bardzo skuteczne termistorowe układy zabezpieczające (PTC), których działanie można porównać do kompresora z ogranicznikiem przesterowania. W przeciwieństwie do typowych ograniczników, układ termistorowy powoduje ograniczenie mocy tuż przed powstaniem przesterowania, bez wyłączenia głośników. Działanie zabezpieczenia jest przy tym niemal niesłyszalne.

1-calowy głośnik wysokotonowy z optymalnie ukształtowaną tubą o rozpraszaniu 90° x 60° zapewnia szerokie promieniowanie dźwięków wysokiej częstotliwości bez tłumienia i zniekształceń.

Solidne, odporne na rezonanse obudowy z polipropylenu wyposażono w 35-milimetrowe ryglowane złącze do mocowania statywu. Dzięki odpowiedniemu kształtowi tylnej ścianki, zestawy **OPERA 201 PASSIVE** mogą być stosowane jako monitory podłogowe, z możliwością ustawienia pod kątem 60° lub 45°. Opcjonalne wsporniki ścienne umożliwiają zarówno przymocowanie zestawów do ściany, jak też ich podwieszanie.