

STAGE OPERA 41.15 P

Subwoofer pasywny

DANE TECHNICZNE

- 15" głośnik niskotonowy dB Technologies
- Impedancja: 8 Ohm
- Moc: 400 W RMS / 800 W szczytowa
- Efektywność: 98 dB/1 W/1 m
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 30 – 150 Hz
- Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 127 dB
- Gniazda wejściowe: 2x Neutrik Speakon® 4
- Obudowa: płyta Multiplex z drewna topoli o grubości 20 mm, pomalowana czarnym lakierem strukturalnym
- Złącze 35 mm do mocowania prętów dystansujących
- Wymiary: 480x500x500 mm
- Waga: 20 kg



ASX 18

Instalacje nagłośnieniowe, oparte o dedykowane dla wszystkich kanałów oddzielne wzmacniacze mocy, gdzie nie przewiduje się stosowania aktywnych zestawów głośnikowych, wymagają między innymi wysokiej jakości pasywnych subwooferów. Do takich celów został stworzony subwoofer **41.15 P** z serii **Opera Stage**, zapewniający znakomite brzmienie i wyjątkową łatwość użytkowania.

41.15 P może przyjąć maksymalne obciążenie 400 W RMS.

Opcjonalna aktywna zwrotnica **ASX 18** pozwala na ustawienie niemal dowolnej częstotliwości podziału między subwooferem a zestawami głośnikowymi odpowiedzialnymi za odtwarzanie średnich i wysokich częstotliwości.

Obudowa subwoofera, wykonana z trwałej płyty Multiplex z drewna topoli, wyposażona jest w dwa uchwyty do podwieszania oraz w standardowe złącze o średnicy 35 mm, które może służyć do zamontowania zestawów głośnikowych ponad subwooferem, za pośrednictwem prętów dystansujących.